

La **585S** utilizza un sistema **VOLUME-TEMPO (MISTO)** di rigenerazione a **TINO PIENO**: le resine vengono rigenerate quando il sistema rileva che la **capacità residua di addolcimento** è inferiore al fabbisogno di acqua per il giorno successivo (in modo da avere acqua sempre addolcita) e/o comunque ogni 5 giorni.

Per una rigenerazione più efficace delle resine la valvola 585S effettua la rigenerazione in **UP FLOW**: le resine vengono rigenerate con un flusso dal basso verso l'alto determinando un miglior ricaricamento delle stesse rispetto ai classici sistemi in DOWN FLOW.

VALVOLA 585S

Modalità vacanza: quando l'utente è fuori per più di 3 giorni può impostare manualmente questa modalità per risparmiare acqua e mantenere efficienti le resine.

La valvola è dotata di un **display a colori con icone tipo smartphone e tastiera tradizionale** che informa l'utente su:

- Orario.
- Data dell'ultima rigenerazione.
- Numero totale di rigenerazioni compiute dal momento dell'installazione.
- Quantità totale di acqua trattata dal momento dell'installazione.
- Orario della rigenerazione.
- Capacità ciclica.
- Capacità residua (quantità di acqua che può essere ancora addolcita prima del compimento della rigenerazione).
- Frequenza della rigenerazione forzata e numero di giorni rimanenti al suo compimento.
- Tempi delle fasi di rigenerazione.
- Portata attuale e di picco.

